

GS SPORT BUSINESS

COSTRUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI



UFFICIO VENDITE : via Vallicelli 12 , Castrocara Terme (FC)
Tel e fax 0543 769723 – info@gsweat.it
www.gsweat.it

TUTTO IL CALCIO SU SUPERFICI IN ERBA ARTIFICIALE



ERBA SINTETICA DI ULTIMA GENERAZIONE:



I manti in erba sintetica "NP" da 42 a 62 cm di "ultima generazione", sono progettati e creati, con materiali "ECOLOGICI", per ottenere una superficie di gioco per il calcio simile all'erba naturale.

- SERIE MONOFILO : MON 62 CALCIO A 11 - MON 52 CALCIO A 7\8 - MON 42 CALCIO A 5
- SERIE M, MISTO : M 62 CALCIO A 11 - M 52 CALCIO A 7\8 - M 42 CALCIO A 5
- SERIE S , FIBRILLATO : S 62 CALCIO A 11 - S 52 CALCIO A 7\8 - S 42 CALCIO A 5
- SERIE N, FIBRILLATO : N 17-22-27-32 TENNIS, CALCIO A 5
- SERIE SPECIAL : SPECIAL 21 TENNIS – CALCIO A 5

Conformi a tutti i parametri richiesti dalla UEFA - FIFA e dalla FIGC - LND, queste superfici sintetiche consentono di realizzare campi con rimbalzo ideale della palla, ottima penetrazione dei tacchetti, scivolata senza escoriazioni, migliori prestazioni tecniche dei giocatori

VANTAGGI RISPETTO ALL'ERBA NATURALE :

- colore sempre verde naturale in tutte le stagioni
- drenaggio perfetto
- non si compattano con l'utilizzo
- praticabilità per 365 giorni all'anno
- costi per le manutenzioni ordinarie azzerati
- rispetto dell'ambiente

CARATTERISTICHE:

Il manto sportivo "NP" è costituito da tappeti prefabbricati tessuti con speciali fibre in polietilene lubrificato antiabrasivo colore verde ecologico del tutto simile all'erba naturale, altamente resistenti ai raggi UV ed agli agenti atmosferici .

I tappeti hanno una larghezza di circa cm 410 ed una lunghezza variabile a seconda delle dimensioni del campo di gioco . Il manto può essere posato su quasi tutti i sottofondi , quali : asfalto, materiale inerte drenante, vecchi campi in terra battuta, ecc . Durante il montaggio i teli vengono posati "a secco" sul sottofondo e uniti fra loro mediante apposite bande sottostanti , incollate sul dorso del manto mediante speciale colla poliuretana bicomponente ad alta resistenza meccanica . Si procede successivamente all'inserimento delle linee di gioco , di colore diverso a seconda dello sport , mediante la tecnica dell'intarsio.

Il manto , infine , viene intasato superficialmente mediante speciale sabbia silicea, lavata ed essiccata , a granulometria sferoidale , onde garantire la stabilità del tappeto artificiale e la giusta compattezza idonea per il gioco.

Il manto , infine , viene intasato superficialmente mediante:

- primo strato con speciale sabbia silicea ,lavata ed essiccata , a granulometria sferoidale , onde garantire la stabilità del tappeto artificiale ;
- secondo strato sovrapposto , costituito da un particolare granulo di gomma ecologica con certificato di omologazione LND , onde aumentare l'elasticità e consentire il gioco con scarpe dotate di tacchetti per il calcio a undici.

La pavimentazione sportiva , essendo drenante , è praticabile con ogni condizione meteorologica . Sole , pioggia o neve non la danneggiano.



MONOTURF TIPO “Mono 62-52-42”



CARATTERISTICHE

Il manto sportivo “serie Mono ” , è costituito da tappeti prefabbricati tessuti con speciali fibre monofilo in polietilene 100% lubrificate antiabrasive bicolore verde ecologico per una migliore somiglianza all’erba naturale , altamente resistenti ai raggi UV ed agli agenti atmosferici . La particolarità della fibra “Mono” monofilamento è quella di unire ad una notevole resistenza anche una eccezionale morbidezza decisamente superiore alle normali fibre fibrillate , per eliminare completamente l’abrasione . L’alta memoria elastica dei filamenti , riporta il manto in posizione verticale dopo ogni fase di gioco , evitando quindi la compattazione . Il manto può essere posato su quasi tutti i supporti , quali : asfalto , calcestruzzo , materiale inerte drenante , vecchi campi in terra rossa , ecc . Durante il montaggio i teli vengono posati “a secco” sul sottofondo e uniti fra loro mediante bande in geotessile e speciale colla poliuretanicca ad alta resistenza meccanica . Il manto , infine , viene intasato superficialmente mediante un primo strato di speciale sabbia silicea , onde garantire la stabilità del tappeto artificiale e la giusta compattezza idonea per il gioco , ed un secondo strato sovrapposto , costituito da un particolare granulato di gomma ecologica omologato L.N.D.” , onde aumentare l’elasticità e consentire il gioco con le scarpe dotate di tacchetti per il calcio a undici . La pavimentazione sportiva , essendo drenante , è praticabile con ogni condizione meteorologica . Sole , pioggia o neve non la danneggiano.

PRESTAZIONI

La versione del manto “Mono 62” , è omologata dalla F.I.G.C. –Lega Nazionale Dilettanti e dalla FIFA . La perfetta uniformità della superficie consente infatti al calciatore di effettuare in tranquillità tutte le giocate del suo repertorio ; il terreno di gioco garantisce rimbalzo , velocità e la traiettoria della palla regolari . Il manto “Mono” si rivela la superficie ideale anche sotto il profilo del rendimento atletico : la sicurezza degli appoggi e l’elasticità maggiorata , evitano ai giocatori fenomeni di indurimento muscolare e microtraumi , tipici dei campi troppo rigidi , senza peraltro generare problemi di affaticamento , inoltre , le particolari fibre monofilo lubrificate , riducono notevolmente l’abrasività della superficie di gioco.



MISTO: MONOFILO + FIBRILLATO “SERIE M 62-52-42”



CARATTERISTICHE Il manto sportivo “M” , nella versione “M 62-52-42” è costituito da tappeti prefabbricati tessuti con speciali fibre monofilo e fibrillato in polietilene 100% lubrificate antiabrasive bicolore verde ecologico per una migliore somiglianza all’erba naturale , altamente resistenti ai raggi UV ed agli agenti atmosferici . La particolarità della fibra mista è quella di unire ad una notevole resistenza anche una ancor più eccezionale morbidezza decisamente superiore alle normali fibre fibrillate o monofilo, ma soprattutto di essere talmete compatta da diminuire l’effetto che può avere il campo sull’affaticamento muscolare . L’alta memoria elastica dei filamenti , riporta il manto in posizione verticale dopo ogni fase di gioco , evitando quindi la compattazione . Il manto può essere posato su quasi tutti i sottofondi , quali : asfalto , calcestruzzo , materiale inerte drenante , vecchi campi in terra rossa , ecc . Durante il montaggio i teli vengono posati “a secco” sul sottofondo e uniti fra loro mediante apposite bande sottostanti , incollate sul dorso del manto mediante speciale colla poliuretana bicomponente ad alta resistenza meccanica . Si procede successivamente all’inserimento delle linee di gioco , mediante intarsio . Il manto , infine , viene intasato superficialmente mediante un primo strato di speciale sabbia silicea , lavata ed essiccata , a granulometria sferoidale , onde garantire la stabilità del tappeto artificiale e la giusta compattezza idonea per il gioco , ed un secondo strato sovrapposto , costituito da un particolare granulato di gommaelastico onde aumentare l’elasticità . La pavimentazione sportiva è praticabile con ogni condizione meteorologica . Sole , pioggia o neve non la danneggiano.

PRESTAZIONI

La versione del manto “M”, è particolarmente indicata per il gioco del calcio, calcio a sette/otto . La perfetta uniformità della superficie consente infatti al calciatore di effettuare in tranquillità tutte le giocate del suo repertorio ; il terreno di gioco garantisce rimbalzo , velocità e la traiettoria della palla regolari . Il manto “M” si rivela la superficie ideale anche sotto il profilo del rendimento atletico : la sicurezza degli appoggi e l’elasticità maggiorata , evitano ai giocatori fenomeni di indurimento muscolare e microtraumi , tipici dei campi troppo rigidi , senza peraltro generare problemi di affaticamento , inoltre , le particolari fibre miste lubrificate , riducono notevolmente l’abrasività della superficie di gioco..



FIBRILLATO "S 62-52-42"

CARATTERISTICHE

Il manto sportivo "FIBRILLATO" è costituito da tappeti prefabbricati tessuti con speciali fibre in polietilene 100% lubrificato antiabrasivo colore verde ecologico , altamente resistenti ai raggi UV ed agli agenti atmosferici . I tappeti hanno una larghezza di circa cm 410 ed una lunghezza variabile a seconda delle dimensioni del campo di gioco . Il manto può essere posato su quasi tutti i sottofondi , quali : asfalto , calcestruzzo , materiale inerte drenante , vecchi campi in terra rossa , ecc . Durante il montaggio i teli vengono posati "a secco" sul sottofondo e uniti fra loro mediante apposite bande sottostanti , incollate sul dorso del manto mediante speciale colla poliuretana bicomponente ad alta resistenza meccanica . Si procede successivamente all'inserimento delle linee di gioco , di colore diverso a seconda dello sport , mediante la tecnica dell'intarsio. Il manto , infine , viene intasato superficialmente mediante un primo strato di speciale sabbia silicea , onde garantire la stabilità del tappeto artificiale , ed un secondo strato sovrapposto , costituito da un particolare granulato di gomma ecologica omologato L.N.D." , onde aumentare l'elasticità e consentire il gioco con le scarpe dotate di tacchetti per il calcio a undici . La pavimentazione sportiva , essendo drenante , è praticabile con ogni condizione meteorologica . Sole , pioggia o neve non la danneggiano.

PRESTAZIONI

La versione del manto "S" , è omologata dalla F.I.G.C. –Lega Nazionale Dilettanti . La perfetta uniformità della superficie consente infatti al calciatore di effettuare in tranquillità tutte le giocate del suo repertorio ; il terreno di gioco garantisce rimbalzo , velocità e la traiettoria della palla regolari , del tutto simili a quelli ottenibili su di un buon manto in erba naturale. Il manto "S" si rivela la superficie ideale soprattutto per i campi da allenamento, la cui durata nel tempo è più che garantita.



SERIE N TIPO “N 17-22-27-32”



CARATTERISTICHE

Il manto sportivo “SERIE N” è costituito da tappeti prefabbricati tessuti con speciali fibre in polipropilene colore verde ecologico o altri a scelta fra quelli in produzione , altamente resistenti ai raggi UV ed agli agenti atmosferici . I tappeti hanno una larghezza di circa cm 400 ed una lunghezza variabile a seconda delle dimensioni del campo di gioco . Il manto può essere posato su quasi tutti i sottofondi , quali : asfalto , calcestruzzo , materiale inerte drenante , vecchi campi in terra rossa , ecc . Durante il montaggio i teli vengono posati “a secco” sul sottofondo e uniti fra loro mediante apposite bande sottostanti , incollate sul dorso del manto mediante speciale colla poliuretana bicomponente ad alta resistenza meccanica . Si procede successivamente all’inserimento delle linee di gioco , di colore diverso a seconda dello sport , mediante la tecnica dell’intarsio. Il manto , infine , viene intasato superficialmente mediante speciale sabbia silicea , lavata ed essiccata , a granulometria sferoidale , onde garantire la stabilità del tappeto artificiale e la giusta compattezza idonea per il gioco. La pavimentazione sportiva , essendo drenante , è praticabile con ogni condizione meteorologica . Sole , pioggia o neve non la danneggiano.

PRESTAZIONI

La versione del manto “NEW 27” , è particolarmente indicata per il gioco del calcetto e per la polivalenza sportiva . La perfetta uniformità della superficie consente infatti al calciatore di effettuare in tranquillità tutte le giocate del suo repertorio ; il terreno di gioco garantisce rimbalzo , velocità e la traiettoria della palla regolari . Il manto “NEW 27” si rivela la superficie ideale anche sotto il profilo del rendimento atletico : la sicurezza degli appoggi ed il giusto grado di elasticità evitano ai giocatori fenomeni di indurimento muscolare e microtraumi , tipici dei campi troppo rigidi , senza peraltro generare problemi di affaticamento.



TURF “SPECIAL 21”



CARATTERISTICHE:

Il manto sportivo “TURF” è costituito da tappeti prefabbricati tessuti con speciali fibre in polipropilene colore verde ecologico o altri a scelta fra quelli in produzione , altamente resistenti ai raggi UV ed agli agenti atmosferici . I tappeti hanno una larghezza di circa cm 400 ed una lunghezza variabile a seconda delle dimensioni del campo di gioco . Il manto può essere posato su quasi tutti i sottofondi , quali : asfalto , calcestruzzo , materiale inerte drenante , vecchi campi in terra rossa , ecc . Durante il montaggio i teli vengono posati “a secco” sul sottofondo e uniti fra loro mediante apposite bande sottostanti , incollate sul dorso del manto mediante speciale colla poliuretana bicomponente ad alta resistenza meccanica . Si procede successivamente all’inserimento delle linee di gioco , di colore diverso a seconda dello sport , mediante la tecnica dell’intarsio. Il manto , infine , viene intasato superficialmente mediante speciale sabbia silicea , lavata ed essiccata , a granulometria sferoidale , onde garantire la stabilità del tappeto artificiale e la giusta compattezza idonea per il gioco.

PRESTAZIONI

La versione “SPECIAL 21”, è particolarmente indicata per i campi polivalenti calcetto – tennis soggetti ad intenso utilizzo , infatti , l’altissima densità di tessitura del tappeto garantisce una notevole resistenza all’usura provocata dal gioco . La perfetta uniformità della superficie consente al tennista di effettuare in tranquillità tutti i colpi del suo repertorio ; il terreno di gioco restituisce fedelmente il rimbalzo , la velocità e la traiettoria della palla , mantenendo integralmente tutte le rotazioni e gli effetti impressi dalla racchetta. Nei campi tennis , il gioco praticabile è simile a quello sulla terra rossa. I manto “SPECIAL 21” si rivela la superficie ideale per il calcetto e per il tennis anche sotto il profilo del rendimento atletico : la sicurezza degli appoggi ed il giusto grado di elasticità evitano ai giocatori fenomeni di indurimento muscolare e microtraumi , tipici dei campi troppo rigidi , senza peraltro generare problemi di affaticamento.



STRUTTURE E ATTREZZATURE





GLOBAL SERVICE SNC

via Vallicelli 12, Castrocaro Terme (FC)

tel e fax 0039 0543 769723

Servizio Clienti Italia : 0039 338 1350630 – f.turchi@gswear.it

Servizio Clienti Estero : 0039 335 8349925 – info@gswear.it

www.gswear.it